

Gumy na vyšetrovacie stoly do vetrinárnych ambulancií

Protišmykové podložky na vyšetrovacie stoly mechanicky a chemicky odolné, s jednoduchou údržbou, rôznych veľkostí. Uľahčujú manipuláciu a tým zabezpečujú komfort a väčšiu bezpečnosť pre veterinárneho lekára aj vyšetrované zvieratá.

TableMat Tex - guma s textilnou vložkou

- Má podobné vlastnosti ako štandardná guma, ale zaliate textilné vlákna poskytujú väčšiu pevnosť v ťahu a štruktúrnu pevnosť.
- Stupeň tvrdosti: 68 (Shore A).
- Pevnosť v ťahu: 3,0 MPa.
- Elongácia: 200 %.

Rozmer: hrúbka: 4,5mm, 6mm, 10mm, 12mm, šírka 1,4m



TableMat Neo - neoprénová guma

- Dobrá odolnosť voči minerálnym olejom, mazivám, riedeným kyselinám a žieravinám.
- Výborné vlastnosti týkajúce sa odolnosti voči starnutiu a opotrebovaniu, vďaka čomu je táto guma vhodná na aplikáciu v exteriéroch.
- Stupeň tvrdosti: 65 (Shore A).
- Pevnosť v ťahu: 6 MPa.
- Elongácia: 250 %.

Rozmer: hrúbka: 4,5mm, 6mm, 10mm, 12mm, 20mm, 25mm šírka: 1,4m



TableMat Nitril - nitrilová guma

- Vynikajúci materiál odolný voči olejom, palivám, petroleju a väčšine rozpúšťadiel.
 - Dobrá odolnosť voči opotrebovaniu.
 - Stupeň tvrdosti: 62 (Shore A).
 - Pevnosť v ťahu: 5 MPa.
 - Elongácia: 200 %.
- Rozmer:** hrúbka: 4,5mm, 6mm, 8mm, šírka: 1,4m



TableMat Para Shotblast - ochranná guma

- Žltá prírodná guma.
 - Výnimočná odolnosť voči opotrebovaniu – používa sa ako ochranný štít pri otryskávaní.
 - Používa sa tam, keď sa vyžaduje dlhá životnosť.
 - Stupeň tvrdosti: 45 (Shore A).
 - Pevnosť v ťahu: 15 MPa.
 - Elongácia: 400 %.
- Rozmer:** hrúbka: 3mm, 6mm, šírka: 1,4m

